

Nr 26

Kiadva az Építési Termékekről Szóló Irányelv (Construction Products Directive) (CPD) 89/106/EEC szerint. Ez kijelenti, hogy a termék megfelel a mellékelt rendelkezésnek EN 14064-1 Hőszigetelő termékek épületekhez – laza töltésű kőzetgyapot (mineral wool) (MW) termék. Első rész: Laza kitöltő anyag, beépítés előtt.

Tanúsítvány Száma

0809-CPD-0724/VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 21.4.2011  
Megnevezési Kód

MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Rövid Leírás

Nem éghető kőzetgyapot granulátum

Felhasználás

Új és régi épületek hőszigetelése. A telepítést a Paroc által meghatalmazott kivitelezők végzik befűtéssel.

Hővezetés

Hővezetés (kinyilvánítva),  $\lambda_D$

**Tetőtér** Telepített sűrűség:  $\geq 40 \text{ kg/m}^3$  Hővezetés (kinyilvánítva),  $\lambda_D$ : 0,041 W/mK

**Ferdesík  $\leq 45^\circ$**  Telepített sűrűség:  $\geq 60 \text{ kg/m}^3$  Hővezetés (kinyilvánítva),  $\lambda_D$ : 0,038 W/mK

**Ferdesík  $> 45^\circ$**  Telepített sűrűség:  $\geq 70 \text{ kg/m}^3$  Hővezetés (kinyilvánítva),  $\lambda_D$ : 0,038 W/mK

**Vízszintes** Telepített sűrűség:  $\geq 60 \text{ kg/m}^3$  Hővezetés (kinyilvánítva),  $\lambda_D$ : 0,038 W/mK

Besorolási osztály (kinyilvánítva), Si

Tetőtér: 2, Ferdesík  $\leq 45^\circ$ : 1, Ferdesík  $> 45^\circ$ : 1, Vízzintes: 1 Az EN 14064-1 szerint.

Tűzvédelmi besorolás

Tűzre reagálás, Euro osztály

**A1** Az EN 13501-1 szerint.

Nedvességi tulajdonságok

Rövidtávú vízfelvétel (kinyilvánítva), WS, ( $W_p$ )

NPD Az EN 1609 szerint.

Vizgőz diffúziós ellenállás (kinyilvánítva), MU, ( $\mu$ )

1 Az EN 12086 szerint.

Gyártók

Paroc Oy Ab, Poikkitie 1, FI-53650 Lappeenranta  
Paroc Oy Ab, FI-21600 Parainen  
Paroc Oy Ab, Mineraalitie, FI-90631 Oulu  
Paroc AB, SE-533 94 Hällekis  
Paroc AB, Norra Industrigatan, SE-281 22 Hässelholm  
UAB Paroc, Savanoriu 124, 03153 Vilnius  
Paroc Polska Sp. z o.o., Ul. Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno



Susanna Tykkä-Vedder  
Development Manager

